

ОСНОВНЫЕ ТЕГИ	
<code>&lt;html&gt;&lt;/html&gt;</code>	Указывает программе просмотра страниц что это HTML документ.
<code>&lt;head&gt;&lt;/head&gt;</code>	Определяет место, где помещается различная информация не отображаемая в теле документа. Здесь располагается тег названия документа и теги для поисковых машин.
<code>&lt;body&gt;&lt;/body&gt;</code>	Определяет видимую часть документа
ТЕГИ ОГЛАВЛЕНИЯ	
<code>&lt;title&gt;&lt;/title&gt;</code>	Помещает название документа в оглавление программы просмотра страниц
ТЕГИ ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА	
<code>&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;</code>	Обрамляет предварительно отформатированный текст.
<code>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;</code>	Создает САМЫЙ БОЛЬШОЙ заголовок
<code>&lt;h6&gt;&lt;/h6&gt;</code>	Создает самый маленький заголовок
<code>&lt;b&gt;&lt;/b&gt;</code>	Создает жирный текст
<code>&lt;i&gt;&lt;/i&gt;</code>	Создает наклонный текст
<code>&lt;tt&gt;&lt;/tt&gt;</code>	Создает текст - имитирующий стиль печатной машинки.
<code>&lt;cite&gt;&lt;/cite&gt;</code>	Используется для цитат, обычно наклонный текст.
<code>&lt;em&gt;&lt;/em&gt;</code>	Используется для выделения из текста слова (наклонный или жирный текст)
<code>&lt;font size=?&gt;&lt;/font&gt;</code>	Устанавливает размер текста в пределах от 1 до 7.
<code>&lt;font color=?&gt;&lt;/font&gt;</code>	Устанавливает цвет текста, используя значение цвета в виде RRGGBB.
ГИПЕРССЫЛКИ	
<code>&lt;a href="URL"&gt;&lt;/a&gt;</code>	Создает гиперссылку на другие документы или часть текущего документа.
ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА	
<code>&lt;p&gt;</code>	Создает новый параграф
<code>&lt;p align=?&gt;</code>	Выравнивает параграф относительно одной из сторон документа, значения: left, right, justify или center
<code>&lt;br&gt;</code>	Вставляет перевод строки.
<code>&lt;blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;</code>	Создает отступы с обеих сторон текста.
<code>&lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</code>	Создает список определений.
<code>&lt;dt&gt;</code>	Определяет каждый из терминов списка
<code>&lt;dd&gt;</code>	Описывает каждое определение
<code>&lt;ol&gt;&lt;/ol&gt;</code>	Создает нумерованный список
<code>&lt;li&gt;</code>	Определяет каждый элемент списка и присваивает номер
<code>&lt;ul&gt;&lt;/ul&gt;</code>	Создает нумерованный список
<code>&lt;li&gt;</code>	Предваряет каждый элемент списка и добавляет кружок или квадратик.
<code>&lt;div align=?&gt;</code>	Важный тег используемый для форматирования больших блоков текста HTML документа, также используется в таблицах стилей
ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
<code>&lt;img src="name"&gt;</code>	Добавляет изображение в HTML документ
<code>&lt;img src="name" align=?&gt;</code>	Выравнивает изображение к одной из сторон документа, принимает значения: left, right, center; bottom, top, middle
<code>&lt;img src="name" border=?&gt;</code>	Устанавливает толщину рамки вокруг изображения
<code>&lt;hr&gt;</code>	Добавляет в HTML документ горизонтальную линию.
<code>&lt;hr size=?&gt;</code>	Устанавливает высоту(толщину) линии
<code>&lt;hr width=?&gt;</code>	Устанавливает ширину линии, можно указать ширину в пикселах или процентах.
<code>&lt;hr noshade&gt;</code>	Создает линию без тени.
<code>&lt;hr color=?&gt;</code>	Задаст линии определенный цвет. Значение RRGGBB.
ТАБЛИЦЫ	
<code>&lt;table&gt;&lt;/table&gt;</code>	Создает таблицу.
<code>&lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;</code>	Определяет строку в таблице.
<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	Определяет отдельную ячейку в таблице.
<code>&lt;th&gt;&lt;/th&gt;</code>	Определяет заголовок таблицы (нормальная ячейка с отцентрованным жирным текстом)
АТТРИБУТЫ ТАБЛИЦЫ	
<code>&lt;table border=#&gt;</code>	Задаст толщину рамки таблицы.
<code>&lt;table cellspacing=#&gt;</code>	Задаст расстояние между ячейками таблицы.

<code>&lt;table cellpadding=#&gt;</code>	Задаёт расстояние между содержимым ячейки и её рамкой.
<code>&lt;table width=#&gt;</code>	Устанавливает ширину таблицы в пикселах или процентах от ширины документа.
<code>&lt;tr align=?&gt;</code> или <code>&lt;td align=?&gt;</code>	Устанавливает выравнивание ячеек в таблице, принимает значения: left, center, или right.
<code>&lt;tr valign=?&gt;</code> или <code>&lt;td valign=?&gt;</code>	Устанавливает вертикальное выравнивание для ячеек таблицы, принимает значения : top, middle, или bottom.
<code>&lt;td colspan=#&gt;</code>	Указывает кол-во столбцов которое объединено в одной ячейке. (по умолчанию=1)
<code>&lt;td rowspan=#&gt;</code>	Указывает кол-во строк которое объединено в одной ячейке. (по умолчанию=1)
<code>&lt;td nowrap&gt;</code>	Не позволяет программе просмотра делать перевод строки в ячейке таблицы.